

Sika® Remover-208

Środek do przygotowania podłoża oraz czyszczenia
nieutwardzonych klejów i uszczelniaczy

Charakterystyka Techniczna Produktu

Charakterystyka chemiczna	Destylat ropy naftowej (bez rozpuszczalników aromatycznych)
Kolor (CSQP ¹⁾ 001-1)	Bezbarwny
Gęstość (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	ok. 0,8 kg/l
Punkt zapłonu (CSQP 007-1 / ISO 13736)	24 °C
Temperatura nakładania	+ 5 °C do +40 °C
Sposób nakładania	Nanieść, a następnie zetrzeć bawełnianą szmatką lub papierowym ręcznikiem
Przechowywanie	W szczelnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu
Okres przydatności do użycia ⁴⁾ (CQP 016-2)	24 miesiące

¹⁾ CQP = Corporate
Quality Procedure

²⁾ 23 °C/50% w.w.

³⁾ W szczególnych
zastosowaniach temperatura i
czas schnięcia mogą być różne

⁴⁾ Składowanie w temp. poniżej 25 °C w
nieotwartych, oryginalnych opakowaniach - data
ważności produktu na opakowaniu

Opis

Sika® Remover-208 używany jest do usuwania śladów po stosowanych materiałach typu Sikaflex® oraz do wstępnego odtłuszczenia lakierowanych powierzchni.

Sika® Remover-208 produkowany jest według systemu ISO 9001 / 14001, gwarantującego wysoką jakość materiału.

Zastosowanie

Sika® Remover-208 usuwa nadmiar nieutwardzonego uszczelnacza czy kleju Sikaflex® z narzędzi oraz z zabrudzonych powierzchni.

Sika® Remover-208 odtłuszcza wstępnie mocno zabrudzone, nieporowate powierzchnie.

Sika® Remover-208 odtłuszcza lakierowane powierzchnie przed ich klejeniem lub uszczelnianiem. Produkt ten jest przeznaczony tylko dla doświadczonych i profesjonalnych użytkowników. Testy aktualnych łączonych warunkach w panujących warunkach winny być przeprowadzone w celu zapewnienia przyczepności oraz kompatybilności materiałów.

Sposób nakładania

Usuwanie nieutwardzonego kleju
Duże ilości Sikaflex'u należy usunąć szpachelką, a następnie nasączyć ściereczkę środkiem Sika® Remover-208 i zetrzeć pozostałe zabrudzenia.

Odtłuszczenie powierzchni
Czyściwem bądź ręcznikiem zwilżonym Sika® Remover-208 przetrzeć powierzchnię. Zwilżanie ręcznika powinno się odbywać przez wylewanie niewielkich ilości środka z opakowania. Nigdy nie należy zanurzać czyściwa wewnątrz opakowania, gdyż może to prowadzić do zanieczyszczenia środka. Zetrzyj powierzchnię przy pomocy czystego czyściwa przed odparowaniem Sika® Remover-208. Czynności powtarzać do momentu aż powierzchnia ręcznika lub czyściwa pozostanie nie zabrudzona.

Nie stosować na wrażliwe powierzchnie, takie jak świeże lakiery.

Zamknij szczelnie pojemnik natychmiast po użyciu.



Dodatkowe informacje

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:

- Przewodnik Przygotowania Powierzchni
- Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Opakowania

	250 ml
Puszka	1000 ml
	5000 ml

Ważne

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i likwidacji środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Karta ta zawiera także informacje o własnościach fizycznych materiału, oraz pozostałe dane ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego przeznaczenia.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Dodatkowe informacje dostępne na:

www.sika.pl
www.sika.com

Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczkowska 89
PL 02-871 Warszawa
tel: +48 22 310 07 00
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowińskiego 40
PL 31-752 Kraków
tel: +48 12 644 04 92
fax: +48 12 644 16 09

