

KARTA PRODUKTU

1. Nazwa: **Taśma rozprężna**
2. Opis: Pianka poliuretanowa impregnowana zawiesiną akrylu.
Taśma zabezpieczona papierem silikonowanym.
3. Kolor: Antracytowy
Papier ochronny – kolor biały
4. Klej: Akrylowy na szerokości taśmy 15mm
5. Wzmocnienie: Siatka
6. Wymiary:

Szerokość	-	15 mm
Grubość przed rozprężeniem	-	6 mm
Grubość po rozprężeniu	-	≥4,5 razy (+/- 2%)
Długość	-	5,6 m
7. Właściwości:
 - Jednostronnie klejąca
 - Gęstość - 75 kg/m³ (+/- 15%)
 - Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż [kPa] - ≥130 PN-EN ISO 1798:2009
 - Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] - ≥150 PN-EN ISO 1798:2009
8. Warunki stosowania:
 - Temperatura montażu min.: min. +5°C
 - Taśmę montować sukcesywnie w miarę rozwijania tak, aby nie nastąpiło jej skręcenie czy przesunięcie w złączu.
 - Przed konkretnym zastosowaniem należy sprawdzić przyczepność do klejonej powierzchni, która musi zostać osuszona, odtłuszczona i pozbawiona pyłu.
9. Przechowywanie:

Wyroby należy przechowywać w suchych i nienasłonecznionych pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 70% w temperaturach od +5°C do +30°C.